

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):									
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *37* 120*A 4/4/8/8	0.225+0.043 (20624)	0.035*0.3					
Item	项目	Specification	规格值								
NO. of conductors	导体芯数 N	37									
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08									
Total Pitch	全间距 PT	18 ± 0.08									
Total Length	总长度 L	120 ± 3									
Insulation Length	绝缘长度 IL	112 ± 3									
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08									
Total Width	总宽度 W	19 ± 0.08									
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5									
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5									
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1									
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1									
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3									
Over lap	冲孔	/									
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05									
Thicknes insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05									
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005									
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03									
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)								
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)								
PET(Insulation)绝缘胶规格		0.043mm 白色	<table border="1"> <tr> <td>Discharge Date 发行日期</td> <td>Review Date 修订日期</td> <td>Drawing NO 图纸编号</td> </tr> <tr> <td>2020.11.10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号	2020.11.10		
Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号									
2020.11.10											
PET(Insulation)绝缘胶规格		0.043mm (20624印字)	<p>图规不能以其线材比便来衡量,隐藏线不显示。</p> <p>Unit(单位):mm</p>								
Rev 版本		A									
			深圳市金航标电子有限公司 KH-FFC-A0.5-37P-120MM		www.kinghelm.com.cn 0755-28190160						