

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):				
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *38* 120*A 4/4/8/8	0.225+0.043(20624)	0.035*0.3
Item	项目	Specification	规格值			
NO. of conductors	导体芯数 N	38				
Pitch	间距 P	$0.5 \pm 0.08$				
Total Pitch	全间距 PT	$18.5 \pm 0.08$				
Total Length	总长度 L	$120 \pm 3$				
Insulation Length	绝缘长度 IL	$112 \pm 3$				
Margin Width	边缘宽度 M	$0.5 \pm 0.08$				
Total Width	总宽度 W	$19.5 \pm 0.08$				
Strip Length	线口长度 S1	$4 \pm 0.5$				
Strip Length	线口长度 S2	$4 \pm 0.5$				
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	$8 \pm 1$				
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	$8 \pm 1$				
Slanting	线口倾斜度 A	$\leq 0.3$				
Over lap	冲孔	/				
Terminal thickness	插入厚度 t	$0.3 \pm 0.05$				
Thicknes insulation	线身厚度 t1	$0.12 \pm 0.05$				
Conductor thickness	导体厚度 Ct	$0.035 \pm 0.005$				
Conductor width	导体宽度 Cw	$0.3 \pm 0.03$				
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)			
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)			
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量,隐藏线不显示。			
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)				
Rev	版本	A	Unit(单位):mm	Discharge Date 发行日期 2020.11.10	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
			深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn		
			KH-FFC-A0.5-38P-120MM	0755-28190160		